

Metallkassettendecke Standard



Die Deckenkassetten sind auf das Achsrastermaß der Wandsysteme und der Deckeneinbauten abgestimmt und einzeln revisionierbar. Anschluss- und Passkassetten ergänzen die übrigen Flächen. Die Deckenkassetten bestehen aus verzinktem, in weiß ähnlich RAL 9016 foliertem Stahlblech. Die Unterkonstruktion besteht aus einem Verbund von Trage- und Querprofilen.

Die Standardkassetten sind vierseitig gekantet, die Wandanschlusskassetten je zwei- oder dreiseitig. Die Deckenkassetten werden durch das Trageprofil im Klemmsystem gehalten. Das Deckensystem von HT gewährleistet einen schnellen Zugang zu bauseitigen Installationen wie Klimatechnik, medizinischen Gasen und Elektrik.

Abmessungen

Modulmaß (L x B)	max. 1550 / 1250 x 625 mm
Klemmseiten	15 / 40 mm aufgekantet
Abhängehöhe	Ca. 200 - 1500 mm von der Rohdecke

Deckenkassetten

Material	1 mm verzinkter Stahl DX52D + ZM (Wkst-Nr. 1.0350)
Oberfläche	foliert in weiß ähnlich RAL 9016
Klemmseiten	Standardkassetten vierseitig aufgekantet; Wandanschlusskassetten zwei- u. dreiseitig aufgekantet

Deckenaufhängung

Unterkonstruktion	Trage- und Querprofile aus 0,5 mm verzinktem Stahlblech
Noniushänger	Höhenverstellbar

