

## Leuchtsysteme - HT Sky Ceiling



Das HT Sky Ceiling System ermöglicht eine virtuelle, authentische Illusion des Himmels mittels LED durchleuchteter, transparenter Deckenpaneele. Das sichtbare Abdeckprofil, bestehend aus Glas, wird zusammen mit einer hochauflösenden, lichtdurchlässigen Spezialfolie und mit LED-Leuchtplatten rückseitig in ein Gehäuse aus Stahlblech verschraubt. Die HT

Sky Ceiling Paneele werden bündig mit den Metall-Deckenpaneelen eingebaut. Durch das modulare HT Deckensystem ist auch ein nachträglicher Einbau möglich. Verwendungszweck: für den Einsatz in Hygienezonen/Intensivstationen/Flur- und Wartebereichen/Behandlungsräumen und Patientenzimmern/Aufwachbereichen.

### Abmessungen (passend zum HT Standard Deckenraster)

Modulmaß (L x B)	einfach: 1250 x 625 mm   mehrfach: 1250 mm x Anzahl Deckenpaneele (625 mm Rasterbreite)
Höhe	70 mm

### Sky Ceiling Panel

Gehäuse	Stahlblech gepulvert
Abdeckprofil	6 mm VSG + Spezialfolie + LED-Leuchtplatten
Beleuchtung	LED-Leuchtplatte
Dimmung	optional: DALI Schnittstelle   0 - 10 V Schnittstelle   DMX

### Ausstattungsmerkmale

Netzteil	eine Einheit versorgt max. 1 Panel
Eingang	110 - 240 VAC   50 / 60 Hz
Steuerung	standard: Ein-/ Ausschalten über HT Control/Control Panel   optional: Dimmung über HT Control/Control Panel
Dekor	frei wählbar
Foliendruck	Digitaldrucktechnik mit hoher Auflösung
Desinfektion	resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

